

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA GRADIŠKA
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 04- 370 - 1342/17
Datum: 30. 12. 2017 godine

Načelnik opštine Gradiška, rješavajući po zahtjevu „GREEN TANK“ d.o.o. Gradiška, koga zastupa direktor Tešević Mladen u predmetu obnavljanja **EKOLOŠKE DOZVOLE** za postrojenja tankvane, taložnice za zauljene tečnosti sa ukupnom godišnjom količinom predviđenom za privremeno skladištenje u rezervoarima i taložnici iznosi 427 tona opasnog otpada, na osnovu člana 90 Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/12, 79/15), člana 4. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštene u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 7/06 21/10) i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07 i 50/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

OBNAVLJA se rješenje o ekološkoj dozvoli ovog organa broj i datum gornji: 04-370-1342/12 od 23.01.2013 godine. „GREEN TANK“ d.o.o. Gradiška, ulica Prve protivoklopne artiljerijske brigade br. 9, **EKOLOŠKA DOZVOLA** za postrojenje tankvane i taložnice za zauljene tečnosti za privremeno skladištenje opasnog otpada i neopasnog otpada. Postrojenje se nalazi na parceli k.č.br. 138/1, k.o. Brestovčina, opština Gradiška. Na postojećoj lokaciji kapacitet postrojenja tankvane i taložnice za zauljene tečnosti sa ukupnom godišnjom količinom predviđenom za privremeno skladištenje iznosi 628 tona.

2. Odgovorno lice postrojenja je Tešević Mladen iz Gradiške, na osnovu uvida u Rješenje o registraciji, izdatog od Okružnog privrednog suda u Banja Luci, broj: 057-0-REG-11-004542 od 22.03.2012. godine.

3. Postrojenje i pogon za koje se izdaje ekološka dozvola su:

Skladište za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada je izgrađeno od čvrstog materijala i na način da se onemoguću bilo kakvo zagađenje životne sredine i služi za privremeno skladištenje otpada, odvojeno po osobinama, po vrsti (kategoriji) i po agregatnom stanju. Kontejneri za skladištenje opasnog otpada su zatvoreni i urađeni od nepropusnog materijala. Objekat se snabdjeva vodom iz gradske vodovodne mreže. Na navedenom lokalitetu nema kanalizacije već se koristi septik. Cjelokupan krug predmetne lokacije je ograđen ulaz i izlaz su kontrolisani videonadzorom.

- Tečna kategorija otpada se skladišti u postrojenju sa tankvanom, koja predstavlja zaštitni bazen u koga se smještaju rezervoari namjenjeni za privremeno skladištenje otpada koji nastaje čišćenjem i odmašćivanjem različitih rezervoara i objekata, zauljeni fluidi koji nastaju tom prilikom i koji se smatraju naftnim derivatima. Kapacitet skladišnog prostora (rezervoara) iznosi 130 m², a taložnice zauljenog pijeska 20,64 m². Jedan od najsigurnijih načina skladištenja zauljenih fluida su stacionirane cisterne koje se smještaju u tankvanu ili zaštitni bazen. Imajući u vidu procijenjene količine zauljenih fluida koje će biti potrebno zbrinuti predviđene su ukupno tri cisterne, jedna je zapremine 30 m³ i dvije su zapremine 50 m³ što je ukupno 130 m³. Cisterne moraju biti odobrene od strane ovlaštene ustanove, sa oznakama koje su istaknute na vidnom mjestu moraju biti zaštićene od korozije i konstrukcija rezervoara mora biti u skladu sa odgovarajućim propisima o čeličnim konstrukcijama. U procesu čišćenja separatora javlja se određena količina taloga koji će se smještati u taložnicu na minimum 4 -5 sati, što je dovoljno vrijeme da na površinu isplivaju makro čestice uljnih materija, dok će se zauljeni pijesak gravitaciono statički taložiti, tj. zgušnjavati, te smanjenjem zapremine dalje tretirati. Taložnica zauljenog pijeska u osnovi je 2.40 x 8.60 metara i sastoji se od dvije komore. Zapremina prve komore je 12.00 m³ i služi za isplivavanje uljnih materija i taloženje pijeska. Druga komora je 8.00 m³ i služi za smještanje vode koja se izdvoji u procesu istaloženja.

Vrste otpada:

Mrlje istekle nafte, rabljena motorna ulja, zauljene vode iz separatora. Muljevi sa dna rezervoara, zauljeni muljevi od postupka održavanja pogona. Sanitarno fekalne otpadne vode se ispuštaju u trokomornu septičku jamu koja se redovno prazni, pošto na navedenoj lokaciji nema izgrađene javne gradske kanalizacije. Komunalni otpad zbrinjava komunalno preduzeće. Objekat se snabdjeva vodom iz gradske vodovodne mreže. Snabdjevanje električnom energijom vrši se preko javne distributivne mreže. Pomoćne sirovine: voda, električna energija, naftni derivati za pokretanje radne mehanizacije.

4. „GREEN TANK“ d.o.o. Gradiška iz Gradiške je ispunio osnovne obaveze zaštite životne sredine u skladu sa članom 83. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik Republike Srpske“ broj: 71/12 i 79/15), tokom rada i prestanka rada postrojenja i primjeni mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i monitoring emisija, tokom rada i prestanka rada postrojenja, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za izdavanje ekološke dozvole, a posebno:

4.1.1. Mjere sprečavanja emisija u vazduh

1. Investitor provodi mjere za sprečavanje emisija u vazduh kontinuirano, kao i mjere koje se provode za sprečavanje emisija u vazduh se provode kontinuirano. Predočen je Zapisnik o ispitivanju kvaliteta vazduha u životnoj sredini sa Zaključkom da prosječne imisione koncentracije: SO₂, NxO_x, NO₂, CO, PM₁₀ su ispod graničnih vrijednosti (propisanih *Pravilnikom o vrijednostima kvaliteta vadauha* („Sl. glasnik RS br. 124/12)).

2. Buka- preduzimanje mjera za smanjenje buke na navedenoj lokaciji provodi se kontinuirano. Predočen je zapisnik o ispitivanju nivoa buke u životnoj sredini, sa Zaključkom na osnovu izvršenih mjerenja i uvidom na terenu u objektu koji se nalazi na lokaciji ne emituje se buka preko dozvoljenih graničnih vrijednosti. Drugi značajan izvor buke je buka koju stvara privredno društvo koje se bavi preradom drveta tj. proizvodnjom namještaja.

Na osnovu svega navedenog, konstatovano je da privredno društvo „GREEN TANK“ d.o.o. iz Gradiške u okolni prostor ne emituje buku koja prelazi dozvoljene granične vrijednosti.

- mjerenje kvaliteta vazduha životne sredine radi se prema *Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha* („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 124/1 2) i to jedan puta godišnje i to osnovne parametre: SO₂, NO_x, NO, NO₂, LČ₁₀, CO i O₃, a zbog specifičnosti skladištenja različitih kategorija opasnog otpada na lokaciji sa mogućnošću pojave velikog broja zagađujućih materija, neophodno je vršiti i mjerenje dodatnih specifičnih parametara što je detaljnije navedeno u tački 5 monitoringa.

- uticaj izduvnih gasova iz transportnih i pogonskih sredstava sa pogonom na unutrašnje sagorijevanje moguće je svesti na zadovoljavajuću mjeru korištenjem vozila za koja je na tehničkom pregledu ustanovljeno da su ispravna,

- Investitor utiče da se smanji emisija prašine sa radno-manipulativnih površina, naročito tokom ljetnih mjeseci i kod jačih vjetrova mokrim otprašivanjem, tj. obaranjem prašine na mjestu nastanka prskanjem,

- na vidnim mjestima postaviti znak „Zabranjeno pušenje“, te ga poštovati zbog osjetljivosti u radu sa neopasnim i opasnim otpadom,

- uzimajući u obzir vrstu tehnološkog procesa, preduzeti mjere da ne dođe do prekoračenja intenziteta buke, koja se od predmetnog objekta širi u okolnu životnu sredinu (u skladu sa *Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma* („Sl. list SR BiH“, broj. 46/89).

- mjerenje buke u vanjskoj sredini se vrši jedan puta godišnje ili po nalogu nadležnog inspektora.

4.1.2. Mjere sprečavanja emisija u vodu i zemljište

Investitor je oborinske vode sa krova putem oluka sproveo u prirodni recipijent odnosno u površinske vode, sanitarno fekalne je upustio u trokomornu septičku jamu koja se redovno prazni.

U cilju obezbjeđenja protivpožarnih uslova izvršio je razvođenje hidrantske mreže.

- u slučaju rasipanja tečnog otpada prilikom pretakanja investitor je pripremio i hitnu neutralizaciju i sakupljanje otpada v(ekopor).

- redovno održava i čisti radne površine, i održava higijenu svih površina uz upotrebu biorazgradivih deterdženata,

- otpadne vode koje se ispuštaju nakon preliva u upojni bunar neophodno se kontroliše u skladu sa *Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode* („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 44/01),

- ugrađene instalacije odgovaraju važećim standardima i normama kvaliteta sa odgovarajućim atestima.

- sve slobodne površine koje neće koristiti kao radne i manipulativne površine, investitor je uredio na propisan način izvršio ozelenjavanje i formirao zeleni pojas na graničnim dijelovima, a u cilju smanjenja uticaja zagađenja

životne sredine, posebno na susjedne parcele.

4.1.3. Mjere za sprečavanje i smanjenje čvrstog otpada

Investitor blagovremeno prikuplja komunalni otpad koristeći vodonepropusni kontejner zatvorenog tipa postavljen na betonsku/asfaltnu podlogu i isti kontinuirano odvozi u saradnji sa nadležnom komunalnom službom.

- prostori za kontejnere odnosno za odlaganje otpada do krajnjeg tretmana su lako pristupačni vozilima za odvoz komunalnog otpada i vozilima preduzeća za promet sekundarnim sirovinama.
- investitor vrši svakodnevni vizuelni nadzor otpada i vodi evidenciju prijema i otpreme otpada kroz Dnevnik otpada.
- investitor je učesnicima transportnog procesa opasnih materija naložio da moraju izvršiti odgovarajuće mjere prema karakteru i obimu opasnosti koje mogu predvidjeti, tako da se spriječi nastanak štete, povreda ili eventualno da se minimiziraju njihove posljedice.
- investitor je izradio Uputstvo za poslovanje i za postupanje sa otpadom za sve kategorije otpada sa kojim se manipuliše.
- investitor otpad prikuplja i klasifikuje ga u skladu sa Katalogom otpada i zbrinjava ga sa ovlaštenom institucijom i radi ugovore sa ovlaštenim institucijama za zbrinjavanje otpada, u skladu sa *Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada* ("Sl. glasnik Republike Srpske, br. 19/15)
- lokaciju postrojenja vratio u zadovoljavajuće stanje, uklonio sav nepotreban materijal i teren lokacije rekultivisao (zatravniti, nanijeti sloj humusa).
- poboljšati ozelenjavanje korištenih površina na lokaciji.

5. Odgovorno lice ovog postrojenja je dužno da preduzme i ostale aktivnosti i mjere za smanjenje emisija iz pogona sa rokovima za njihovo provođenje, a koje su navedene u Dokazima uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.

5.1. Prilikom rada predmetnog postrojenja ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti za zagađujuće materije:

□ Imisije u vazduh

*KVALITET VAZDUHA

Granične vrijednosti kvalitete vazduha-GV u cilju zaštite zdravlja ljudi su:

Prilikom rada pumpne stanice za prodaju naftnih derivata ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti za zagađujuće materije prema *Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha* („Sl.glasnik RS“, br.124/12):

Period uzimanja ednosti mjerenja	Granična vrijednost	Granica tolerancije	Tolerantna vrijednost
Sumpor-dioksid			
Jedan sat	350 µg/m ³	150 µg/m ³	500 µg/m ³
Jedan dan	125 µg/m ³	-	125 µg/m ³
Kalendarska godina	50 µg/m ³	-	50 µg/m ³
Azot-dioksid			
Jedan sat	150 µg/m ³	75 µg/m ³	225 µg/m ³
Jedan dan	85 µg/m ³	40 µg/m ³	125 µg/m ³
Kalendarska godina	40 µg/m ³	20 µg/m ³	60 µg/m ³
Suspendovane čestice PM₁₀			
Jedan dan	50 µg/m ³	25 µg/m ³	75 µg/m ³
Kalendarska godina	40 µg/m ³	8 µg/m ³	48 µg/m ³
Suspendovane čestice PM_{2.5}			
STADIJUM 1			
Kalendarska godina	25 µg/m ³	5 µg/m ³	30 µg/m ³
Suspendovane čestice PM_{2.5}			
STADIJUM 2			
Kalendarska godina	20 µg/m ³	-	20 µg/m ³
Olovo			

Jedan dan	1 µg/m ³	-	1 µg/m ³
Kalendarska godina	0,5 µg/m ³	0,5 µg/m ³	1 µg/m ³
Benzin			
Kalendarska godina	5 µg/m ³	3 µg/m ³	8 µg/m ³
Ugljen-monoksid			
Maksimalna dnevna osmočasovna vrijednost	10 ml/m ³	6 ml/m ³	16 ml/m ³
Jedan dan	5 µg/m ³	5 µg/m ³	10 µg/m ³
Kalendarska godina	3 µg/m ³	-	3 µg/m ³

☐ Ciljne vrijednosti za suspendovane čestice PM_{2,5}, prizemni ozon, arsen, kadmijum, nikl i benz(a)piren

1. Ciljna vrijednost za suspendovane čestice PM_{2,5}

Period uzimanja srednje vrijednosti mjerenja	Ciljna vrijednost
Kalendarska godina	25 µg/m ³

2. Ciljna vrijednost za prizemni ozon

Cilj	Period računanja prosječne vrijednosti	Ciljna vrijednost
Zaštita zdravlja ljudi	Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 µg/m ³
Zaštita vegetacije	Od maja do jula	18 00 µg/m ³

3. Ciljna vrijednost za arsen, kadmijum, nikl i benzo(a)piren

Zagađujuća materija	Ciljna vrijednost
Arsen	6 ng/m ³
Kadmijum	5 ng/m ³
Nikl	20 ng/m ³
Benzo(a)piren	1 ng/m ³

Kvalitet vazduha na posmatranom lokalitetu mora zadovoljavati vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/12).

REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA (rezultati preuzeti iz IZVJEŠTAJA urađenim od ovlaštene institucije) INSTITUT ZAŠTITE I EKOLOGIJE d.o.o. Banja Luka.

MJERENI POLUTANTI		lokacija 1	lokacija 2
		19.07.2017 od 12,10 - 13,10	19.07.2017 od 13,10 - 14,10
SO ₂	µg/m ³	15	13
NO ₂	µg/m ³	34	30
CO	µg/m ³	802 0,80 ml/m ³	785 0,78 ml/m ³
PM ₁₀	µg/m ³	10	9

Iz tabelarno prikazani podataka prema Uredbi o vrijednosti kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br.124/12 i na OSNOVU KOMENTARA REULTATA može se zaključiti:
Prosječne trenutne vrijednosti SO₂ sumpordioksida, azotdioksida, PM₁₀ i ugljen monoksida su ispod granične vrijednosti vazduha, ispod granice tolerancije i ispod tolerantne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi.

Djelovanje buke izvan granica predmetnog postrojenja ne smije da prelazi dozvoljenu granicu u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Službeni glasnik SRBiH", broj 46/89).

PODRUČJE	NAMJENA PODRUČJA	EKVIVALENTNI NIVOI	VRŠNI NIVOI
----------	------------------	--------------------	-------------

(ZONA) IV		(Leq)		L ₁₀	L ₁
		Dan	Noć		
I	Bolničko, lječilišno	45	40	55	60
II	Turističko, rekreacijsko, oporavišno	50	40	60	65
III	Čisto stambeno, vaspitno-obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine	55	45	65	70
IV	Trgovačko, poslovno-stambeno i stambeno uz saobraćajne koridore, skladišta bez teškog transporta	60	50	70	75
V	Poslovno, upravno, trgovačko. Zanatsko, servisno (komunalni servis)	65	60	75	80
VI	Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova	70	70	80	85

OTPADNE VODE

Dozvoljene granične vrijednosti za kvalitet vode: *Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode („Sl.glasnik RS“ br. 44/01).*

Red. broj	parametar	jedinica	vrijednost
1.	pH	pH jedinice	6,50-9,00
2.	temperatura	°C	30
3.	Talog nakon 0,5 časova taloženja	MLL/l	0,5
4.	ukupne suspend. materije	G.M-3	35
5.	HPK- dihromatni	g.O2 m-3	125
6.	BPK5	g.O2 m-3	25
7.	Amonijalni azot	G.M-3N	10
8.	Nitritni azot	G.M-3N	1
9.	Nitratni azot	G.M-3N	10
10.	ukupni azot	G.M-3N	15
11.	ukupni fosfor	G.M ³ P	3
12.	mineralna ulja	MG.m-3	500
13.	deterdženti	MG.m-3	1000

Opis postojećih mjera prevencije nastanka emisija, minimiziranje sirovina i energije, te konačni tretman zagađenja životne sredine se mogu porediti sa najboljim raspoloživim tehnikama (*BAT-Best Available Techniques*) za ovu vrstu proizvodnje jer će nakon uvođenja mjera zaštite, utvrđenim ovim rješenjem, konačno zagađenje biti svedeno na najmanju moguću mjeru.

- Vrste otpada koje će se privremeno skladištiti u rezervoarima

Red. Broj	Kategorija otpada	Naziv otpada	Postupak obrade
1.	05 01 05*	Mrlje istekle nafte	Privremeno skladište
2.	05 01 06*	Zauljeni muljevi od postupka održavanja pogona	Privremeno skladište
3.	08 01 11*	Otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače i druge opasne supstance	Privremeno skladište
4.	08 01 17*	Otpadi od uklanjanja boje i laka koji sadrže organske rastvarače i druge opasne supstance	Privremeno skladište
5.	08 01 19*	Vodene suspenzije koje sadrže boju i lak koji sadrže organske rastvarače i druge opasne supstance	Privremeno skladište
6.	08 01 21*	Otpad od tečnosti za uklanjanje boja i laka	Privremeno skladište
7.	13 01 09*	Mineralna hlorovana hidraulična ulja	Privremeno skladište

8.	13 01 10*	Mineralna nehlorovana hidraulična ulja	Privremeno skladište
9.	13 01 11*	Sintetička hidraulična ulja	Privremeno skladište
10.	13 01 10*	Ostala hidraulična ulja	Privremeno skladište
11.	13 02 04*	Mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje	Privremeno skladište
12.	13 02 05*	Mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje	Privremeno skladište
13.	13 02 06*	Sintetička motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje	Privremeno skladište
14.	13 02 08*	Ostala motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje	Privremeno skladište
15.	13 05 06*	Ulja iz separatora ulje/voda	Privremeno skladište
16.	13 05 07*	Zauljena voda iz separatora ulje/voda	Privremeno skladište
17.	13 05 08*	Mješavine otpada iz komore za otpad iz separatora ulje/voda	Privremeno skladište
18.	13 07 01*	Pogonsko gorivo i dizel	Privremeno skladište
19.	13 07 02*	Benzin	Privremeno skladište
20.	13 07 03*	Ostala goriva(uključujući mješavine)	Privremeno skladište
21.	16 01 13*	Kočione tečnosti	Privremeno skladište
22.	16 07 08*	Otpadi koji sadrže ulje	Privremeno skladište
23.	16 10 01*	Tečni otpad na bazi vode koji sadrže opasne supstance	Privremeno skladište

- Vrste otpada koje će se privremeno tretirati u taložnici:

Red. broj	Kategorija otpada	Naziv otpada	Postupak obrade
1.	01 05 05*	Muljevi otpadi od bušenja koji sadrže naftu	Separacija/taloženja
2.	03 01 04*	Piljevine, iverje, strugotine, drvo, medijapan i furnir koji sadrže opasne supstance	Separacija/taloženja
3.	05 01 03*	Muljevi sa dna rezervoara	Separacija/taloženja
4.	05 01 09*	Muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mjesta kojim sadrže opasne supstance	Separacija/taloženja
5.	07 06 01*	Tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti	Separacija/taloženja
6.	08 01 13*	Otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače i druge opasne supstance	Separacija/taloženja
7.	08 01 15*	Muljevi na bazi vode koji sadrže boju ili lak, koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance	Separacija/taloženja
8.	10 01 04*	Leteći pepeo od nafte i prašine kotla	Separacija/taloženja
9.	10 01 14*	Šljaka i prašina iz kotla iz ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance	Separacija/taloženja
10.	10 01 22*	Muljevi na bazi vode iz čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance	Separacija/taloženja
11.	13 05 01*	Čvrste materije iz komora za otpad iz separatora ulje/voda	Separacija/taloženja
12.	13 05 02*	Muljevi iz separatora ulje/voda	Separacija/taloženja
13.	17 01 06*	Mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramike koji sadrže opasne supstance	Separacija/taloženja
14.	17 03 03*	Katran od ulja i proizvodi sa katranom	Separacija/taloženja
15.	17 05 03*	Zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance	Separacija/taloženja

6. Monitoring elemenata životne sredine predviđen za lokalitet za skladištenje otpada.

Mjere planirane za praćenje emisija u životnu sredinu

MONITORING	MJERNO MJESTO	PARAMETRI MONITORINGA	UČESTALOST MONITORINGA	ROK ZA PRVA NAREDNA MJERENJA
Monitoring vazduha	Pored objekata taložnice	SO2, NOx, NO, NO2,		Kraj mjeseca aprila 2018.

(emisija)	i rezervoara	ULČ, CO, O3 Specifični parametri: etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), izobutan (CH3)3CH2CH, neptan (C5H12), izopentan (CH3)3CH2CH, heksan (C6H14), heptan (C7H16), oktan (C8H18), nonan (C9H20), dekan (C10H22), viši alkani i drugi navedeni u tački 8. monitoringa vazduha.	1 x godišnje	,godine
Monitoring otpadnih voda	Separator – nakon separatora prije ispusta u upojni bunar	pH, temperatura, talog nakon 0,5 časova taloženja, ukupne suspendovane materije, HPK (O2 dihromatni) BKP5, amonijačni azot, nitritni azot, nitratni azot, ukupni azot, ukupni fosfor, mineralna ulja, deterdženti	1 x godišnje	kraj mjeseca decembra 2018 godine
	Akcidentana situacija	Zavisno od akcidenta	-----	Odmah nakon akcidenta i neutralizacije
Ispitivanje kvaliteta zemljišta	Zavisno od akcidenta	Zavisno od akcidenta	U slučaju akcidentnih situacija – prosipanje opasnog otpada na otvoreno zemljište	Odmah nakon sanacije zemljišta
Montoring buke	Koristiti mjerenje buke predviđena za objekat skladišta sa obzirom na istu lokaciju	Ekvivalentni nivo buke	1 x godišnje	kraj decembra 2018. godine
Monitoring otpada	Prijem i skladištenje u rezervoare i taložnicu	Stalni vizuelni nadzor i evidencija Dnevnik otpada	Kontinuiran	Odmah nakon početka obavljanja djelatnosti

6.1. Monitoring vrši ovlaštena institucija, a izvještaji o izvršenom mjerenju se dostavljaju nadležnom ekološkom inspektoratu.

6.2. Investitor je dužan bez odlaganja prijaviti svaku slučajnu ili nepredviđenu nezgodu ili akcident koji značajno utiče na životnu sredinu.

6.3. Odgovorno lice postrojenja za koje je izdata EKOLOŠKA DOZVOLA dužno je da dostavlja Izvještaj Republičkom hidrometeorološkom zavodu ispuštanjima i prenosima zagađujućih materija van lokacije postrojenja.

7. Sastavni dio ovog rješenja čine Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole izrađeni od ovlaštene institucije „INSTITUT ZAŠTITE, EKOLOGIJE I INFORMATIKE“ Banja Luke, br. radnog naloga 711/12, od 24.10.2012. godine.

8. Načelnik opštine Gradiška vrši svakih pet godina reviziju izdate ekološke dozvole i obnavlja dozvolu mijenjajući, po potrebi, uslove iz dozvole.

9. Ekološka dozvola se izdaje na period od 5 godina

Obrazloženje

Dana 30.10.2017.godine investitor „GREEN TANK“ d.o.o. Gradiška iz Gradiške, podnio je Načelniku opštine zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole za postrojenja tankvane i taložnice za zauljene tečnosti sa ukupnom godišnjom količinom predviđenom za privremeno skladištenje u rezervoarima i taložnici iznosi 427 tona opasnog otpada, izmjereno od locirano na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. br. 138/1, k.o. Brestovčina. U skladu s odredbom člana 80. Zakona o zaštiti životne sredine, uz zahtjev su priloženi Dokazi koji su prema istoj odredbi, izrađeni od „INSTITUT ZAŠTITE, EKOLOGIJE I INFORMATIKE“ Banja Luka, br. Radnog naloga 711/12, od 24.10.2012. godine institucije ovlaštene od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstva i ekologiju Banja Luka.

Uz Dokaze za izdavanje ekološke dozvole investitor posjeduje:

Rješenje o registraciji, izdatog od Okružnog privrednog suda u Banja Luci, broj: 057-0-REG-11-004542 od 22.03.2012. godine da je odgovorno lice pogona Tešević Mladen iz Gradiške.

Upotrebnu dozvolu broj: 05/2 - 360 -42/1 od 10.04.1990. godine urađena od strane Opštinskog sekretarijata za privredne i društvene djelatnosti Gradiška.

Posjedovni list -prepis, broj: 574/1. izdano od Republičke uprave za geodetske poslove.

Zaključak: na osnovu izvršenih mjerenja buke, te uvida na terenu u objekte koji se nalaze na lokaciji, na osnovu upoznavanja i analize djelatnosti koja se obavlja na predmetnoj lokaciji, Na predmetnom lokalitetu identifikovani izvori buke su pogodni za zbrinjavanje otpada, koji emituju buku koja je stalna. Drugi značajan izvor buke je buka koja se stvara u preduzeću za preradu drveta koja je povremena. Mjerenja 15 minutnog ekvivalentnog nivoa buke u životnoj sredini na mjestima 1,2,3,4, ne prelaze normative prema *Pravilnika o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma* („Sl. list SRBiH, br./46/89).

Predložen je zapisnik o ispitivanju kvaliteta vazduha u životnoj sredini sa zaključkom da prosječne imisije koncentracije: SO₂, NxOx, NO₂ CO, PM₁₀, su ispod graničnih vrijednosti propisanih *Pravilnikom o vrijednostima kvaliteta vazduha* („Sl. glasnik RS“, br.124/12,)

- Analizirani parametri kvaliteta vazduha na navedenom mjernom mjestu se nalaze u dozvoljenim granicama propisane *Pravilnikom o vrijednosti kvaliteta vazduha* („Sl. glasnik RS“ br.124/12,).

- Oborinske vode imaju upoj u površinske vode.

- Sanitarno - fekalne vode se ulijevaju u trokomornu septičku jamu koja se redovno prazni. U cilju obezbjeđivanja protivpožarnih uslova, izvršeno je razvođenje hidrantske mreže.

-Zbrinjavanje otpada se vrši u skladu sa *Zakonom o upravljanju otpadom* („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 111/13, 19/15, 106/15).

- Dozvola za upravljanje otpadom Rješenje broj: 15.04-962-152/12 od 07.12.2017godine, izdano od strane, Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju.

Zapisnik ekološkog inspektora Nakon izvršenog uvida na lokaciji i predložene dokumentacije utvrđeno je sledeće: da su mjere i obaveze naložene Rješenjem kojim se daje ekološka dozvola ispoštovane i da nije došlo do značajnih promjena i uslova koji se odnose na postrojenje i aktivnosti, osnovne i pomoćne sirovine, korištenje energije, izvor emisija i lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi shodno odtedbe člana 5. *Pravilnika o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola* odredbe tačke 6 („Sl. glasnik RS“, 28/13.)

Izjava Mladena Teševića kao odgovornog lica da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su danom podnošenja zahtjeva za obnavljanje / revizije ekološke dozvole, br. 04-370-1342/17 od 30.10.2017. godine shodno *Pravilniku o postupku revizije i obnavljanje ekološke dozvole*, rješenjem o ekološkoj dozvoli nije došlo do značajnih promjena uslova koji se odnose na postrojenja i aktivnosti, osnovne i pomoćne sirovine, korištenje energije izvor emisije po lokaciji na kojoj se postrojenje nalazi.

Ugovor između „Green Tanka“ d.o.o. Gradiška i „Kemokop“ d.o.o.Modriča, predmet Ugovora: preuzimanje, skladištenje i zbrinjavanje opasnog otpada 15.03.2017. godine.

Ugovor između "Green Tanka" d.o.o. Gradiška i Kemokop d.o.o. Tuzla, predmet Ugovora: preuzimanje, skladištenje i zbrinjavanje opasnog otpada 17.03.2017. godine.

Odgovorno lice postrojenja obavezno je da obavlja monitoring emisija i obavještava o rezultatima monitoringa ekološkog inspektora i organ nadležan za izdavanje ekološke dozvole shodno članu 92. Zakona o zaštiti životne

sredine („Sl. glasnik RS“, br. 71/12, 79/15)

U zaključku Dokaza urađenih od ovlaštene institucije konstatovano je da se na osnovu uvida na terenu, priloženih informacija na opisanju lokaciji, uz poštovanje predviđenih mjera zaštite, ugrožavanje životne sredine može svesti na dozvoljenu mjeru, odnosno projektovanim tehnološkim procesom se neće ugroziti kvalitet životne sredine, niti prirodna i kulturna dobra u bližoj i daljoj okolini predmetnog postrojenja.

UPUTSTVO PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Žalba se podnosi putem ovog organa pismeno, usmeno na zapisnik ili se ulaže putem pošte, taksirana sa 10 po tarifnom broju 2 zakona o administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, broj 100/11, 103/11, 67/13.)

DOSTAVITI:

1. Imenovanom 2x
2. Ekološka inspekcija
3. Evidencija
4. Arhiva.

Obradivač:

**Odjeljenje za prostorno uređenje
i građenje**

NAČELNIKA OPŠTINE

Zoran Adžić